










抵抗性ロードセルセンサー(1)

品種	製品番号	品名	ケーブル (mm)	NTEP	最大荷重 (lb)	最大荷重 (kg)	精度 (%)	出力	校正
S Beam RRS1, NTEP 	RRS1-025S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	25	11.3	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-050S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	50	22.7	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-075S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	75	34	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-100S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	100	45.4	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-150S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	150	68	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-200S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	200	90.7	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-250S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	250	113.4	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-300S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	300	136.1	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-500S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	500	226.8	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-750S-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	750	340.2	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-01KS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	1000	453.6	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-1HKS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	1500	680.4	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-02KS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	2000	907.2	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-2HKS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	2500	1134	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-03KS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	3000	1360.8	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
	RRS1-05KS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	5000	2268	±0.03	3.0mV/V	Tのみ
RRS1-10KS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	10000	4536	±0.03	3.0mV/V	Tのみ	
RRS1-15KS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	15000	6804	±0.03	3.0mV/V	Tのみ	
RRS1-20KS-S	SE ⁻ ム 合金 IP-67	4線-500	NTEP	20000	9072	±0.03	3.0mV/V	Tのみ	
Single Point RRP1, NTEP 	RRP1-003M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NON-NTEP	6.6	3	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-005M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NON-NTEP	11	5	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-007M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	15.4	7	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-010M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	22.1	10	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-015M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	33.1	15	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-020M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	44.1	20	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-030M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	66.2	30	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-050M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	110.3	50	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP1-075M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	165.3	75	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
RRP1-100M-A	シングルポイント 酸化被膜アルミ IP-67	6線-250	NTEP	220.5	100	±0.02	2.0mV/V	Cのみ	
Single Point RRP2, NTEP 	RRP2-050M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	検討中	110.2	50	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP2-075M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	165.4	75	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP2-100M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	220.5	100	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP2-150M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	330.7	150	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP2-200M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	440.9	200	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP2-250M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	551.2	250	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP2-300M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	661.4	300	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
	RRP2-500M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	1102.3	500	±0.02	2.0mV/V	Cのみ
RRP2-660M-A	シングルポイント アルミ IP-67	6線-250	NTEP	1455.5	660.2	±0.02	2.0mV/V	Cのみ	
RAPG Aluminum Single Point Small Load Cell 	RAGP1-001M-A	シングルポイント アルミ 小ロードセル	4線-25	NON-NTEP	N/A	1	±0.02	1.0mV/V	Cのみ
	RAGP1-002M-A	シングルポイント アルミ 小ロードセル	4線-25	NON-NTEP	N/A	2	±0.02	1.0mV/V	Cのみ
	RAGP1-003M-A	シングルポイント アルミ 小ロードセル	4線-25	NON-NTEP	N/A	3	±0.02	1.0mV/V	Cのみ

抵抗性ロードセルセンサー(2)

品種	製品番号	品名	ケーブル (mm)	NTEP	最大荷重 (lb)	最大荷重 (kg)	精度 (%)	出力	校正
Aluminum Single Point RSP1, OIML 	RSP1-005M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	5	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
	RSP1-010M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	10	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
	RSP1-020M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	20	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
	RSP1-050M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	50	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
Aluminum Single Point RSP2 Overload Prot 	RSP2-0R1M-A	シングルポイント アルミ 平行ビーム	4線-25	NON-NTEP	N/A	0.1	±0.015	1.0mV/V	Cのみ
	RSP2-0R6M-A	シングルポイント アルミ 平行ビーム	4線-25	NON-NTEP	N/A	0.6	±0.015	1.0mV/V	Cのみ
	RSP2-001M-A	シングルポイント アルミ 平行ビーム	4線-25	NON-NTEP	N/A	1	±0.015	1.0mV/V	Cのみ
	RSP2-002M-A	シングルポイント アルミ 平行ビーム	4線-25	NON-NTEP	N/A	2	±0.015	1.0mV/V	Cのみ
Aluminum Single Point RSP3, OIML 	RSP3-002M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	2	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
	RSP3-020M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	20	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
	RSP3-050M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	50	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
	RSP3-100M-A	シングルポイント アルミ ロードセル OIML	4線-25	NON-NTEP	N/A	100	±0.015	2.0mV/V	Cのみ
S Beam RSS Overload Protection 	RSS1-200M-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-3000	NON-NTEP	N/A	200	±0.03	2.0mV/V	T, C
	RSS1-03KM-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-3000	NON-NTEP	N/A	3000	±0.03	2.0mV/V	T, C
	RSS1-05KM-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-3000	NON-NTEP	N/A	5000	±0.03	2.0mV/V	T, C
S Beam RAS1 	RAS1-025S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	25	11.3	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-050S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	50	22.7	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-100S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	100	45.4	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-150S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	150	68	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-200S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	200	90.7	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-250S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	250	113.4	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-500S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	500	226.8	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-750S-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	750	340.2	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-01KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	1000	453.6	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-1HKS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	1500	680.4	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-02KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	2000	907.2	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-2HKS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	2500	1134	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-03KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	3000	1360.8	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-05KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	5000	2268	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-10KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	10000	4536	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-15KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	15000	6804	±0.02	3.0mV/V	T, C
	RAS1-20KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	20000	9072	±0.02	3.0mV/V	T, C
RAS1-40KS-S	S-ビーム スチール ロードセル	4線-250	NON-NTEP	40000	18144	±0.02	3.0mV/V	T, C	

抵抗性ロードセルセンサー(3)

品種	製品番号	品名	ケーブル (mm)	NTEP	最大荷重 (lb)	最大荷重 (kg)	精度 (%)	出力	校正
	RSB1-02K-S	ロープロファイル スチールツール ロードセル	4線-2000	NON-NTEP	N/A	2000	±0.05	3.0mV/V	Cのみ
	RSB1-05K-S	ロープロファイル スチールツール ロードセル	4線-2000	NON-NTEP	N/A	5000	±0.05	3.0mV/V	Cのみ
	RSB2-500M-S	ロープロファイル 合金 ロードセル	4線-3000	NON-NTEP	N/A	500	±0.05	2.0mV/V	Cのみ
	RSB2-01KM-S	ロープロファイル 合金 ロードセル	4線-3000	NON-NTEP	N/A	1000	±0.05	2.0mV/V	Cのみ
	RSB3-050M-S	ロープロファイル 合金 ロードセル(ネジスタブ付)	4線-3000	NON-NTEP	N/A	50	±0.1	1.5mV/V	T, C
	RSB3-100M-S	ロープロファイル 合金 ロードセル(ネジスタブ付)	4線-3000	NON-NTEP	N/A	100	±0.1	1.5mV/V	T, C
	RSB3-200M-S	ロープロファイル 合金 ロードセル(ネジスタブ付)	4線-3000	NON-NTEP	N/A	200	±0.1	1.5mV/V	T, C
	RSB3-500M-S	ロープロファイル 合金 ロードセル(ネジスタブ付)	4線-3000	NON-NTEP	N/A	500	±0.1	1.5mV/V	T, C
	RAL1-05KS-S	ロープロファイル 重荷重ロードセル	4線-6000	NON-NTEP	5000	2268	±0.05	4.0mV/V	T, C
	RAL1-10KS-S	ロープロファイル 重荷重ロードセル	4線-6000	NON-NTEP	10000	4536	±0.05	4.0mV/V	T, C
	RAL1-25KS-S	ロープロファイル 重荷重ロードセル	4線-6000	NON-NTEP	25000	11340	±0.05	4.0mV/V	T, C
	RAL1-50KS-S	ロープロファイル 重荷重ロードセル	4線-6000	NON-NTEP	50000	22680	±0.05	4.0mV/V	T, C
	RAL1-100KS-S	ロープロファイル 重荷重ロードセル	4線-6000	NON-NTEP	100000	45360	±0.05	4.0mV/V	T, C
	DI-100	16bit 1ch mv/USB コンバータ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB	1-3mV/V
	DI-1000U	24bit 1ch mv/USB コンバータ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	デジタルUSB	2-25mV/V
	DI-1000ZP	24bit 1ch mv/USB コンバータ(ZigBEE、電池)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ZigBEE	2-25mV/V
	*INHS	ハイスピードアップグレード 500Hz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AI-1000 Single Channel Signal Conditioner	AI-1000	1ch シグナルコンディショナー	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5-4.5V	N/A
Digital Indicator	RD-1000	6桁 デジタル表示器	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

STRAIN GAUGE SENSOR PRODUCT NUMBERING KEY

